




Aspersora A Gasolina CALM3WZ-6



Advertencia a los usuarios

- 2. Es muy necesario que baje la velocidad de rotación 3 a 5 minutos a después del inicio y antes de la parada. Para prevenir el daño de algunas partes del cuerpo o de daños causados por el movimiento violento del motor.**
- 3. Rotación de alta velocidad sin carga debe estar prohibido! Se prohíbe terminantemente para parar el motor de repente a gran velocidad.**
- 4. Al agregar combustible en el motor se debe evitar fuentes de fuego y es prohibido fumar.**
- 5. Para evitar una descarga eléctrica, no toque la tapa de la bujía y el cable conductor durante la rotación del motor.**
- 6. La superficie del silenciador y el cilindro es muy caliente, por lo que ni las manos ni el cuerpo se debe acercar a ellos.
Especialmente los niños deben estar lejos del motor.**
- 7. No arranque el motor sin agua en el tanque químico.**

Precauciones de seguridad



No preste ni alquile nunca su pulverizador sin este- Manual.

Asegúrese de que cualquier persona con su pulverizador lea y entienda la información contenida en este manual

Uso seguro del pulverizador:

1. Operador

El operador debe estar en buen estado físico condición y la salud mental.


Personal que no pueden utilizar la máquina.

- (1) Los enfermos mentales.**
- (2) Borracho.**
- (3) Bajo la edad o de la persona de edad.**
- (4) Persona que acaban de hacer ejercicio enérgicamente o no dormido lo suficiente.**
- (5) Persona cansado o enfermo y otros que no puede operar la máquina normalmente.**
- (6) Persona sin ningún conocimiento de la máquina**

2. Ropa Apropiaada

Para reducir el riesgo de lesiones, el operador debe usar el equipo protector adecuado.

- La ropa y los guantes se deben llevar para evitar contacto con pesticidas.
- Use gafas y máscara de gasa para proteger los ojos y, ponese la máscara de gasa evitar de envenenamiento.
- El ruido de la máquina puede dañar su audición, así que use orejeras para proteger su audición.
- Preste atención a llevar una máscara facial para proteger contra pesticidas



3.El uso de la máquina Operación de pulverización

(1) Está bien para llevar a cabo la operación durante clima frío y con poco viento. Por ejemplo, temprano en la mañana o en la tarde.

Esto puede reducir la evaporación y de la deriva de productos químicos y mejorar el efecto protector.

(2) El operador debe mover barlovento.

(3) Si su boca o los ojos se salpicaron con productos químicos, lávelos con agua limpia e ir a ver a un médico.

(4) Si el operador tiene un dolor de cabeza o mareos, deje de trabajar inmediatamente y vaya a ver a un médico a tiempo

Carga de Combustible



Su pulverizador utiliza aceite y gasolina mezcla. Usted debe evitar

• No fume ni acerque ningún fuego o llamas cerca del combustible o el pulverizador- plumero.

• Nunca regargue combustible en la máquina cuando este caliente o en funcionamiento.

• Nunca vierta el combustible en la máquina.

Si usted causa un derrame de combustibl asegúrese de limpiar.

Nunca tocar el silenciador, la bujia, enchufe u otras piezas metálicas del el motor mientras está en funcionamiento o inmediatamente después de apagar el motor.



Advertencia

Estas piezas metálicas alcanzan altas temperaturas durante la operación y hacerlo podría resultar en quemaduras graves.

Después de trabajar, lavarse las manos y limpiar toda la ropa.



Usted saber que el pesticida restante pueden manchar lo que tocas.

. Solución de problemas

Problemas y solución de problemas del motor.

Problema	Causa	Solucion
No se inicia	Dejar de presionar la bomba de combustible de inyección	Presione continuamente
	El agua se mezcla con el combustible	Reemplace el combustible
	Deterioro o depósito de carbono de la bujía	Vuelva a colocar el tapón
	Volver el contacto entre la bujía y el cable conductor	comprobar
Se puede comenzar, pero no puede correr a gran velocidad	La gargantilla no está en la posición de apertura total	Abra la posición completamente
	Proporción incorrecta de combustible	reemplazar
	Agua en el combustible	Reemplace el combustible
Puede correr, pero no se tiene la suficiente eficiencia	El filtro del filtro de aire está sucio	Revise y limpie
	Outlet del cilindro y el silenciador tiene depósito de carbono	Retire el carbono
	Pistón, aro del pistón, cilindro han sido usados en serio	Reemplace
Se detiene mientras se ejecuta	Combustible agotado	Agregar combustible
	El cable de bujía suelto	Revise y reemplace con firmeza
	Enchufe cubierto con carbón	Vuelva a colocar el tapón
	El filtro obstruido	limpiar
	Agua en el combustible	Reemplace el combustible
	El orificio de ventilación en la tapa del depósito obstruido	limpiar

Problemas y solución de problemas de la fumigación.

Problema	Causa	Solucion
El líquido no puede estar fuera	Dejar de presionar la bomba de combustible de inyección	Presione continuamente
	El agua se mezcla con el combustible	Reemplace el combustible
	Deterioro o depósito de carbono de la bujía	Vuelva a colocar el tapón
	Volver el contacto entre la bujía y el cable conductor	comprobar
Volumen y presión del pulverizador	La gargantilla no está en la posición de apertura total	Abra la posición completamente
	Proporción incorrecta de combustible	reemplazar
	Agua en el combustible	Reemplace el combustible
La presión es lo suficiente-mente pero la pulverización no es suficiente	El filtro del filtro de aire está sucio	Revise y limpie
	Outlet del cilindro y el silenciador tiene depósito de carbono	Retire el carbono
	Pistón, aro del pistón, cilindro han sido usados en serio	Reemplace
Rociar la niebla no es incluso	Combustible agotado	Agregar combustible
	El cable de bujía suelto	Revise y reemplace con firmeza
	Enchufe cubierto con carbón	Vuelva a colocar el tapón
	El filtro obstruido	limpiar
	Agua en el combustible	Reemplace el combustible
	El orificio de ventilación en la tapa del depósito obstruido	limpiar